

# 更了不起的Node.js

从零开始构建一个Node.js Web框架（基于Koa 2.x）

# i5ting : 一个开源爱好者

StuQ明星讲师

Node.js布道者

空弦科技CTO

Cnodejs管理员



<https://github.com/i5ting>

# 以前 我们总是喜欢拿异步说事儿

现在我们拿都小程序说事儿


# 除了性能 其他都是病？

不按照流程办事，当然都是病


# 更了不起的Node.js

- 跨平台
- 无处不在的npm
- Async/await
- Koa 2.x
- 从零开始构建一个Node.js Web 框架

2004



2016



# 跨平台



iPhone 6      wifi

**CNODE 应用号版**

全部   精华   分享   问答   招聘

HugoJing **精华**      5小时前

仿照唐少做了个前端小教程，新手向，也是自己巩固一下《使用 Babel + Webpack 编写 ECMAScript 2015 代码》

2391   17

---

xicillon **精华**      8小时前

很久没来，丢一份前阵子做的 10 万连接性能测试 (fibjs, golang, nginx, nodejs)

6989   61

---

wf744 **精华**      9小时前

node开发游戏服务器遇到的性能问题

5996   78

---

hexie **精华**      1天前

Node.js下自定义错误类型

9258   10

---

i5ting **精华**      1天前

Node.js写爬虫系列

我的

Sources   Content...   Snippets

- top
  - 271469366.appservice.open.weixin.qq.com
    - pages
      - detail
      - index
      - logs
      - topics
        - topics.js
    - utils
      - appservice
      - WAService.js
      - app.js
      - asdebug.js
    - (no domain)

```

1 define("pages/topics/topics.js", function(require, exports, module) {
2   // posts.js
3   var Api = require('../utils/api.js');
4   var util = require('../utils/util.js');
5
6   Page({
7     data: {
8       title: '话题列表',
9       postsList: [],
10      hidden: false,
11      page: 1,
12      tab: 'all'
13    },
14    onPullDownRefresh: function () {
15      this.fetchData();
16    },
17    onLoad: function () {
18      console.log(1)
19      this.fetchData();
20    },
21  },
22  onTapTag: function (e) { e = Object {target:
23    console.dir(e)
24    var self = this;
25    var tab = e.currentTarget.id;
26    self.setData({
27      tab: tab
28    });
29    if (tab !== 'all') {
30      this.fetchData({tab: tab});
31    } else {
32      this.fetchData();
33    }
34  },
35  fetchData: function (data) {
36    var self = this;
37    self.setData({
38      hidden: false
39    });
40    if (!data) data = {};
41    if (!data.page) data.page = 1;
42    if (data.page === 1) {
43      self.setData({
44        postsList: []
45      });
46    }
47    wx.request({
48      url: Api.getTopics(data),
49      success: function (res) {
50        self.setData({
51          postsList: self.data.postsList.concat
52        });
53      }
54    });
55  }
56 });

```

Line 23, Column 5

Watch

Call Stack


- onTapTag      topics.js:23
- m      WAService.js:186
- (anonymous function)      WAService.js:187
- (anonymous function)      WAService.js:226
- (anonymous function)      WAService.js:748
- (anonymous function)      WAService.js:878
- a      asdebug.js:59
- (anonymous function)      asdebug.js:380

Paused on a JavaScript breakpoint.

Scope

- Local
  - e: Object
    - self: undefined
    - tab: undefined
    - this: e
- Closure
- Global      Window
- Breakpoints
  - topics.js:23
    - console.dir(e)
  - DOM Breakpoints
  - XHR Breakpoints
  - Event Listener Breakpoints
  - Event Listeners

眼熟么？





toptal



ELECTRON



NW.js

# 无处不在的npm

app.nw

Contents

- MacOS
- Resources
- Versions
- TextEdit
  - PkqInfo
- Xcode
  - Info.plist

app.nw

- en.lproj
- zh\_CN.lproj
- zh\_TW.lproj

Preview

- app.icns
- document.icns
- nw.icns

package.json

Other


- abbrev
- accepts
- ansi-regex
- ansi-styles
- app
- appdmg
- array-flatten
- asap
- asar
- asn1
- assert-plus
- async
- async-task-mgr
- aws-sign2
- balanced-match
- binary
- binary-search-tree
- bl
- bluebird
- body-parser
- boom
- bplist-creator
- brace-expansion
- buffer-shims
- buffers
- bytes
- caseless
- chainsaw
- chalk
- chromium-pickle-js
- color-convert
- colorful
- combined-stream
- commander
- compressible
- compression
- concat-map
- content-disposition
- content-type
- modified\_modules
- node\_modules

package.json

Open with Brackets

```
{
  "main": "app/html/index.html",
  "name": "微信web开发者工具",
  "appname": "wechatwebdevtools",
  "version": "0.9.092900",
  "window": {
    "title": "微信web开发者工具 v0.9.992100",
    "icon": "app/images/icon.png",
    "toolbar": true,
    "width": 600,
    "height": 480,
    "frame": true
  },
  "inject_js_start": "app/dist/inject/jweixindebug.js",
  "inject_js_end": "app/dist/inject/devtools.js",
  "chromium-args": "-ignore-certificate-errors -load-extension=/Applications/wechatwebdevtools.app/Contents/Resources/app.nw/app/dist/extensions/",
  "node-remote": "http://*.appservice.open.weixin.qq.com/*",
  "webview": {
    "partitions": [
      {
        "name": "trusted",
        "accessible_resources": ["<all_urls>"]
      },
      {
        "name": "devtools",
        "accessible_resources": ["<all_urls>"]
      }
    ]
  }
}
```

# 异步流程



```
import test from 'ava'

var superkoa = require('.')

test.cb('superkoa()', t => {
  superkoa('./app')
    .get('/')
    .expect(200, function (err) {
      t.ifError(err)
      t.is(res.text, 'Hello Koa')
    })
  t.end()
})
```


```
test('yield superkoa()', function * (t) {
  let res = yield superkoa('./app')
    .get('/')

  t.is(200, res.status)
  t.is(res.text, 'Hello Koa', 'res.text == Hello Koa')
})

test('async superkoa()', async (t) => {
  let res = await superkoa('./app')
    .get('/')

  t.is(200, res.status)
  t.is(res.text, 'Hello Koa', 'res.text == Hello Koa')
})
```

# Node Style




# 技术选型

## 2015年推荐

- express 4.x (express最新版本, 初学者先)
- mongoose (mongodb)
- bluebird (Promise/A+实现)
- jade (视图层模板)
- mocha (测试)
- node-inspector(调试)

## 2016年推荐


- koa 1.0 && 2.0 (koa2.0刚发布不久, 喜欢折腾的可以考虑)
- mongoose (mongodb)
- bluebird (Promise/A+实现)
- jade (视图层模板)
- ava (测试)
- vscode(调试)



# 变化

- Es6语法
- 异步流程控制
- Koa框架

# 一个回形针 三种中间件



```
1 var koa = require('koa');
2 var app = koa();
3
4 app.use(function* responseTime(next) {
5   var start = new Date;
6   yield next;
7   var ms = new Date - start;
8   this.set('X-Response-Time', ms + 'ms');
9 });
10
11 app.use(function* logger(next) {
12   var start = new Date;
13   yield next;
14   var used = new Date - start;
15   console.log('%s %s %s %sms',
16     this.method,
17     this.originalUrl,
18     this.status, used);
19 });
20
21 app.use(function* contentType(next) {
22   yield next;
23   if (!this.body) return;
24   this.set('Content-Length', this.body.length);
25 });
26
27 app.use(function* body(next) {
28   yield next;
29   if (this.path !== '/') return;
30   this.body = 'Hello World';
31 });
32
33 app.listen(3000);
```

4.18. 随堂练习：完善用户注册、登录...

改为

```
mount(app, __dirname + '/routes', true);
```

然后

```
$ npm start
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting node bin/www
koa deprecated Support for generators will be removed in v3. See the documentation for examples of
mount route /index.js
mount route /users.js
```

# 从0开始写一个基于Koa的Node.js Web框架

```
*****
MiaJS Apis Dump
*****
```

File	Method	Path
/Users/sang/workspace/github/your-koa/routes/index.js	GET	/
/Users/sang/workspace/github/your-koa/routes/users.js	GET	/users/

在路由里复制users.js为test.js

测试

<http://127.0.0.1:3000/test>

## 5. 从0开始写一个基于Koa的web框架 ✓

5.1. 生成项目

5.2. 使用nodemon

5.3. 自动挂载路由

5.4. 添加测试

5.5. 添加mongoose

5.6. 添加mvc目录

5.7. 加载某个目录到一个对象上

5.8. 如何发布npm模块

5.9. 继续优化mvc结构

5.10. 庖丁解views

5.11. 没REST怎么行?

5.12. 脚手架scaffold

5.13. 更多

5.14. 随堂练习：自己动手集成sequeli...

## 6. 项目实战

6.1. 需求原型

# 真正的喜爱，才没有伤害





console.log('The End, Thanks')

<https://github.com/i5ting>